

CVP



Pakowarki próżniowe

Pakowarki próżniowe CAS CVP są przeznaczone do pakowania produktów spożywczych i artykułów przemysłowych. Wybrane wersje umożliwiają również pakowanie w atmosferze MAP. Pakowanie próżniowe pozwala na wydłużenie terminu przydatności artykułów spożywczych. Oferujemy również wkłady wypełniające oraz szeroką gamę torebek do pakowania.



CAS

I Pakowarki próżniowe



	CVP-260/PD	CVP-260/PD/GAS	CVP-300/PJ	CVP-350/MS	CVP-350/MS/GAS	CVP-450/A
Wydajność pompy próżniowej [m ³ /h]	10			20		
Wydajność cykli/min.	1-2					
Wymagane ciśnienie mieszanki gazowej MAP	Nie dotyczy	Poniżej 0,2MPa	Nie dotyczy		Poniżej 0,2MPa	Nie dotyczy
Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza (do pakowania MAP)	Nie dotyczy	Poniżej 0,03MPa	Nie dotyczy		Poniżej 0,03MPa	Nie dotyczy
Wymiary komory pakowarki (WxDxH ₁ /H ₂)* [mm]	385 x 280 x 90/50		370 x 320 x 175/135	450 x 370 x 220/170		460 x 450 x 220/170
Wymiary listwy zgrzewającej (WxD) [mm]	260 x 8		300 x 8	350 x 8		450 x 8
Wymiary pakowarki (WxDxH) [mm]	480 x 330 x 320		480 x 370 x 435	560 x 425 x 460		560 x 520 x 460
Masa brutto (kg)	44	44	47	73		80
Masa netto (kg)	36	36	38	62		68

*H₁ – wysokość komory na środku pokrywy, H₂ – wysokość komory do górnej krawędzi (bok pokrywy).

Sprzedawane urządzenia mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach.

Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.