



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,25G

Waga płozowa C315.4P2.3000.C



Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśk maksymalnego wskazania



Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	3000 kg
Obciążenie minimalne [Min]	20 kg
Dokładność odczytu [d]	1000 g
Zakres tary	-3000 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)
Wymiar szalki	2 szt. 1,2 m

Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	1200×120×85 mm
Masa wagi z miernikiem	37 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 67 konstrukcja, IP 43 miernik
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs RS232	1× standard, 1× opcja
Parametry elektryczne	
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	max 8h
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% ÷ 85% RH bez kondensacji



Akcesoria

Drukarki paragonowe
 Uchwyty do mierników wagowych
 Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
 Wyświetlacze
 Konwerter RS232 – Ethernet

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
 Przewody RS 232, RS 485
 Konwerter RS232 - USB
 Przewody RS 232 (waga – drukarka EPSON)
 Konwerter RS232 – RS485

Oprogramowanie

RAD KEY
 Sterownik LabVIEW
 R-LAB

RW Tool
 R Panel
 Edytor WAG 2.0

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.