



- prosta i wygodna obsługa
- dobrze widoczny wyświetlacz LCD
- złącze RS232C do komputera lub drukarki
- możliwość zasilania z akumulatorów lub baterii
- sporządzanie receptur, wskazania w %, liczenie sztuk
- inne funkcje specjalne

wagi z klasą



BTA2100, BTA2100D



BTA210, BTA210D

seria BTA

precyzyjne
WAGI TECHNICZNE

WAGI TECHNICZNE PRECYZYJNE seria BTA

Wagi techniczne precyzyjne serii BTA są przeznaczone do szerokiego stosowania w kontroli produkcji, w sortowniach, w magazynach itp. Estetyczny wygląd i łatwość obsługi stanowią ich główne zalety. Dzięki specjalnej funkcji stabilizacji wskazań wagi BTA210D i BTA2100D zapewniają wyjątkową precyzję i powtarzalność pomiarów dokonywanych w trybie "nałóż- zdejmij" (nie są zalecane do doważania). Pierścień otaczający szalkę (BTA 210 i BTA210D) osłania ją przed podmuchami powietrza, przez co umożliwia wygodne prowadzenie pomiarów w zwykłych warunkach. Przy większych ruchach powietrza, należy zastosować klosz (opcja). Złącze RS232C pozwala na podłączenie komputera lub drukarki w celu drukowania kwitów, raportów lub archiwizacji wyników ważenia w komputerze.

Wagę wyposażono w liczne funkcje specjalne: automatyczne zerowanie, pomiar w zmienionych jednostkach masy (ct, lb, oz, ozt), liczenie sztuk jednakowych detali, wyliczanie zmian masy w procentach, sporządzanie receptur, wskaźnik rozładowania akumulatorów itd.

Programy komputerowe *Komunikacja* i *Procell*, dostępne na stronie internetowej www.axis.pl, wspomagają pracę użytkownika wagi umożliwiając zapisywanie wyników ważenia w pliku tekstowym lub w arkuszu kalkulacyjnym *Excel*. Wagi spełniają wymagania przepisów bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

Opcje na zamówienie:



Pojemnik z akumulatorami

	A	B
1	Masa [g]	
2	10,20	
3	9,91	
4	10,15	
5	10,50	
6	9,82	
7	10,31	

Eksport wyników do arkusza Excel

Opcje na zamówienie:

- dostosowanie do zasilania z wewnętrznych akumulatorów
- akumulatory NiMH (rozmiar AA) - 4szt.
- złącze USB do komputera
- klosz osłaniający szalkę
- funkcje specjalne: zegar wewnętrzny, selekcja progowa, sumowanie serii ważeń

Dane techniczne	wagi techniczne precyzyjne			
	BTA210	BTA210D	BTA2100	BTA2100D
Typ wagi	210g	210g	2100g	2100g
Obciążenie (Max)	210g	210g	2100g	2100g
Działka odczytowa (d)	0,01g	0,01g / 0,001g	0,1g	0,1g / 0,01g
Powtarzalność	0,01g	0,003g	0,1g	0,03g
Nieliniowość	0,01g	0,003g	0,1g	0,03g
Wymiary szalki	115mm	115mm	150mm	150mm
Temperatura pracy	+18 ÷ +33°C			
Czas ważenia	<3s			
Gabaryty	185x290x90mm			
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A (zasilacz) lub 4xAA (akumulatory)			
Czas ciągłej pracy z akumulatorami	~6h (z podświetleniem wyświetlacza), ~16h (bez podświetlenia)			
Wskaźnik naładowania akumulatorów	✓			
Funkcja automatycznego wyłączenia wagi	✓ (po 5min.)			
Funkcja autom. wyłączania podświetlenia	✓ (po 30 s.)			
Masa wagi	1,3kg			
Zalecany odważnik kalibracyjny (wg OIML)	M1 200g	F2 200g	M1 2000g	F2 2000g