

---

## Lampa bakteriobójcza NBVE - 110 PL, przepływowa, na statywie (NBVE-110PL)



### **Nr Katalogowy:**

Nr. katalogowy: NBVE-110PL

### **Krótki opis:**

Powietrze przepływając przez komorę z małą prędkością, bezpośrednio przy dwóch promiennikach bakteriobójczych, wydostaje się na zewnątrz praktycznie czyste mikro-biologicznie.

### **Opis produktu**

---

---

LW - licznik cyfrowy z mikro-procesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany, promiennika. Możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych.

L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny.

#### **Sposób montażu:**

- P - przejezdna na statywie,
- przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów,
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
- gwarantują stały, wysoki stopień dezynfekcji powietrza,
- skuteczność potwierdzona badaniami w laboratorium mikrobiologicznym,
- przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie,
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi,
- liczniki czasu pracy:
- LW - elektroniczny licznik czasu pracy, czteropolowy z wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników, służący do sumowania czasu pracy promienników,
- L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,
- wszelkie wymagane certyfikaty.

#### **DANE TECHNICZNE:**

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 VA
- element emitujący
- promieniowanie UV-C: 2xTUV55W
- trwałość promiennika : 9000 h
- wydajność wentylatora: 199 m<sup>3</sup> / h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m<sup>3</sup>
- zasięg działania lampy: 18-36 m<sup>2</sup>
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1740 x 600 mm

#### **Cechy produktu:**

wymiary (dł. x szer. x wys.): 600 x 1740 x 600 mm

rodzaj: przepływowa

#### **Atrybuty produktu:**

---