



Waga wodoodporna CAS SW-II 15W LCD (IP68)

OPIS

Wagi **SW-II 15W LCD** to małe, lekkie i łatwe w użyciu wodoodporne wagi kontrolne. Wagi charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Dzięki posiadanej legalizacji i zastosowaniu dwóch dużych wyświetlaczy LCD (wielkość cyfr H = 29 mm) mogą być stosowane do bezpośrednich rozliczeń handlowych. Wagi SW-II CW są przystosowane do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności i są odporne na polewanie wodą. Stopień ochrony: **IP-68**.

Standardowym wyposażeniem wagi są:

- szalka ze stali nierdzewnej
- zasilacz stabilizowany ~230V AC / 9V DC
- akumulator żelowy Pb 6V 3,2Ah/20HR (w wadze)

Możliwość alternatywnego zasilania z wewnętrznego źródła zasilania w postaci akumulatora żelowego Pb 6V 3,2Ah/20HR, pozwala na użytkowanie wag **SW-II CW** w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci zasilającej. Czas nieprzerwanej pracy przy zasilaniu akumulatora: do 220 godzin. Wyposażenie wagi w funkcję automatycznego wyłączania po 10, 20 lub 30 minutach od ostatniego ważenia zapewnia oszczędność energii pobieranej z baterii, gdy waga nie jest używana. Pozwala to na dalsze wydłużenie czasu pracy przy zasilaniu z akumulatora.

Wagi posiadają klawiaturę typu "Soft touch" obsługującą następujące funkcje:

- Zero (ręczne zerowanie wskazania)
- Tara
- Hold (uśrednianie wyniku)
- Zmiana jednostki wskazań: kg/g
- Ważenie progowe z sygnalizacją limitów
- Liczenie sztuk

Uwaga:

Współczynnik ochrony IP 68 jest zachowany wyłącznie, gdy waga jest zasilana z wewnętrznego źródła zasilania i posiada złożony korek uszczelniający gniazdo zasilacza! Są to warunki konieczne, aby waga mogła być używana w miejscach o dużej wilgotności.

Nie spełnienie powyższych warunków, w tym użycie zasilacza w takich warunkach, grozi niebezpieczeństwem porażenia prądem lub uszkodzenia wagi!

CECHY

Model	Waga wodoodporna CAS SW-II 15W LCD (IP68)
Kod ID	06396
Symbol	JR0SWS153GPL1001
Zakres ważenia [kg]	6/15
Działka legalizacyjna [g]	2/5
Akumulator - parametry	akumulator żelowy Pb 6V 3,2Ah/20HR
Interfejs	Brak
Klasa dokładności	III
Legalizacja	Tak
Masa netto (kg)	2,6
Minimum [g]	40
Temperatura pracy	-10 ~ +40°C
Wymiary opakowania [mm]	290 (W) x 360 (D) x 205 (H)
Wymiary szalki [mm]	237 (W) x 192 (D) (Stal nierdzewna - Typ: 304)
Wymiary [mm]	256 (W) x 299 (D) x 117 (H)
Wyświetlacz	Dwustronny, LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr (max 15,000kg)
Zakres tary [kg]	-5,998
Zasilanie	Zasilacz: 100 ~240V AC / 9V, 0,3A DC, lub wewnętrzne źródło zasilania: akumulator żelowy Pb 6V 3,2Ah/20HR